


SÖLAR

A C T I V
day & night

PROFI



8
models




































































HIGH
TECH
solar

fischertechnik®



Einzelteilübersicht
Spare parts list
Liste des pièces détachées









Onderdelenoverzicht
Lista da piezas
Lista dei pezzi






	31011 5x		31888 2x		32850 2x		35071 1x
	31016 1x		31894 1x		32869 1x		35073 13x
	31018 4x		31905 1x		32870 4x		35087 4x
	31021 1x		31909 1x		32879 6x		35112 1x
	31023 4x		31915 1x		32881 8x		35113 1x
	31058 5x		31916 1x		35031 5x		35797 3x
	31060 2x		31981 2x		35049 2x		35806 1x
	31061 1x		31982 7x		35061 4x		
	31436 4x		31984 1x		35062 2x		35945 1x
	31597 4x		31999 1x		35063 8x		35969 4x
	31672 1x		32064 4x		35064 3x		35971 4x
	31674 6x		32071 1x		35065 6x		35972 2x
	31675 1x		32085 4x		35066 4x		35980 9x
	31690 4x		32252 1x		35067 1x		35998 2x
	31771 2x		32253 1x		35068 2x		36227 20x
	31843 2x		32316 1x		35069 1x		36293 2x
	31848 8x		32330 2x		35070 1x		36323 8x

	36324 2x		37400 1x		38423 4x		
	36334 4x		37401 1x		38428 5x		
	36337 1x		37403 1x		38464 2x		
			37407 1x		38474 1x		
	36819 6x		37468 6x		38543 2x		
	36912 1x		37636 3x		38546 2x		
	36913 1x		37679 7x		37034 1x		
	36914 3x		38225 1x				
	36920 2x		38240 6x				
	36921 4x		38241 2x				
	36922 4x		38242 5x				
	36923 1x		38244 1x				
	36950 2x		38245 2x				
	36952 4x		38246 2x				
	36973 4x		38277 2x				
	37237 6x		38414 2x				
	37238 3x		38416 3x				

Montagen
Mountings
Montages

Montage's
Montajes
Indicazione di montaggio





■ Bei diesem Modell wird der Getriebemotor ohne Goldcap direkt vom Solarmodul angetrieben (Direktbetrieb). Bei genügend Licht (ab ca. 3.000 Lux) dreht sich die Luftschraube, ist es zu dunkel, bleibt der Motor stehen. In dieser Betriebsart benötigt man eine hohe Beleuchtungsstärke, um den Getriebemotor in Gang zu setzen.


■ Bij dit model wordt de aandrijfmotor zonder goldcap direct door het zonnemodul aangedreven (directe aandrijving). Bij voldoende licht (minimaal ca. 3.000 lux) draait de ventilatieschroef. Als het te donker is, staat de motor stil. Bij deze werkwijze is een hoge verlichtingssterkte noodzakelijk om de aandrijfmotor op gang te brengen.


■ In this model, the geared motor is driven directly by the solar module without the Goldcap (direct drive). If there is sufficient light (min. 3.000 Lux), the air screw will turn. If it is too dark, the motor will not move. In this operating mode, you need a high illuminance to set the motor in motion.

■ En este modelo se acciona el motor reductor sin goldcap, directamente a través del módulo solar (modo directo). Si existe suficiente luz (a partir de aprox. 3.000 Lux), empieza a girar el núcleo y en la oscuridad se detiene el motor. En este modo operativo se precisa de una elevada intensidad luminosa para poner en marcha el motor reductor.

■ Pour ce modèle, le moteur est directement commandé par le module solaire sans Goldcap (mode direct). Lorsque l'éclairage est suffisant (à partir de 3.000 lux environ), l'hélice se met à tourner. S'il fait sombre, le moteur reste immobile. Avec ce mode de fonctionnement, il faut un éclairage élevé pour mettre le moteur en marche.

■ Con questo modello, il motore con riduttore di velocità, viene azionato senza Goldcap, direttamente dal modulo solare (azionamento diretto). Con luce sufficiente (a partire da ca. 3.000 lux), gira l'elica; se è troppo buio, il motore rimane fermo. Per avviare il motore con questo tipo d'esercizio, è necessaria una illuminazione più intensa.









**Karussell
Roundabout
Carrusel**

**Draaitafel
Carrusel
Giostra**

1



2



3

